



### 設計特點：

- 特殊外殼設計, 防水效果佳, 防水型外殼, 通過IP-65認證。
- 校正時零點及斜率錯誤顯示, 校正後斜率自動顯示。
- 超大型液晶顯示(LCD), 耐溫至90°C不變黑, 適合室外監測。
- 高輸入阻抗擊高亢雜訊設計, 適用於任何廠牌的PH/ORP電極。

### 規 格 (Specification)

型 號 (Model)	UPH-603	UORP-603
測試範圍 (Range)	0.00 ~14.00pH	-1000 ~ +1000 mV
精 確 度 (Accuracy)	±0.01 pH	±1 mV
解 析 度 (Resolution)	0.01 pH	1 mV
溫度補償 (Temp.Comp.)	Manual fixed resistance Automatic ATC Probe for option	
液晶顯示 (Display)	3 1/2,LCD Display with function indicator Blue back light	
操作溫度 (Oper.Temp.)	0 to 65 °C	
類比輸出 (Current output)	DC 4-20mA Isolated Max. load 1KΩ	
輸入阻抗 (Impedance)	>10 <sup>12</sup> Ω	
控制動作 (Control action)	H1,H2/L1,L2 (Four relays)	
設 定 點 (Set point)	H1/H2, L1/L2 (4 point)	
接點電流 (Current on contact)	110VAC Max.5A/240VAC Max.3A	
電 源 (Power)	110/240VAC,50/60Hz ±15%	
切割尺寸 (Cut out dimension)	135*135*182mm H*W*D(Panel mounting)	
防潮等級 (Enclosure)	IP-65	