

Signal tower Modlight50 Pro equipped with LED modules

green,amber,red,buzzer

基本, 报警器, 闪烁 + LED 模块
绿, 黄, 红

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同



商业信息

ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879759656
包装单位	1
海关税号	85318070

电气数据 | 供电

工作电压 DC	24 V
最小工作电压 DC	21,6 V
最大工作电压 DC	26,4 V
最大电流消耗	385 mA

工业通讯 | HMI

1 m 处降低声压	80 dB
1 m 处的声压	90 dB

HMI | Illumination properties

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题, 则将被记为重大过失。版本: 2024-01-18

穆尔电子元器件(上海)有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

闪烁周期 每分钟 60 ±12次

设备保护 | 电动

防护类型 (EN IEC 60529) IP65

防护类型附加条件 插入, 锁定

机械数据 | 材料数据

外壳颜色 黑色

材料外壳 塑料

机械数据 | 安装日期

高度 253,5 mm

宽度 50 mm

深度 50 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度 -30 °C

最大工作温度 60 °C