

产品参数表

规格



TeSys Deca GV2/GV3 瞬时辅助触点, 正装, 带 1 N/O + 1 N/C

GVAE11

主要信息

产品系列	TeSys TeSys Deca
产品短名	GVAE
产品类型	辅助触点模块
产品适用范围	GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L
安装位置	前侧
回路触点类型	1 NO + 1 NC
每套数量	"一套 10 只"

补充信息

额定绝缘电压 [Ui]	300 V 符合 UL 508 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 250 V 符合 IEC 60947-1
额定工作电压 [Ue]	24...240 V AC 24...60 V DC
约定发热电流 [Ith]	2.5 A
机械寿命	100000 次
最小开关电流 [Imin]	5 mA
最小开关电压	17 V
保护类型	GG 熔断器 10 A GB2CB06 断路器 10 A
额定操作功率 (Va)	120 VA 在...上 110...120 V AC-15 电气寿命: 100000 次 120 VA 在...上 230...240 V AC-15 电气寿命: 100000 次 48 VA 在...上 24 V AC-15 电气寿命: 100000 次 60 VA 在...上 48 V AC-15 电气寿命: 100000 次
额定操作功率 (W)	15 W 在...上 48 V DC-13 电气寿命: 100000 次 24 W 在...上 24 V DC-13 电气寿命: 100000 次 9 W 在...上 60 V DC-13 电气寿命: 100000 次
紧固扭矩	1.4 N.m 通过 螺栓紧固
高度	11 mm
宽度	45 mm
深度	29 mm
净重	0.02 kg

环境

环境特征	正常使用环境
产品认证	UKCA

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1.200 cm
Package 1 Width	6.000 cm
Package 1 Length	7.000 cm
Package 1 Weight	17.000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	6.200 cm
Package 2 Width	12.000 cm
Package 2 Length	7.400 cm
Package 2 Weight	174.000 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	220
Package 3 Height	15.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	4.123 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明 RoHS/REACH

健康安全绩效

Reach (不含 Svhc)

无有毒重金属

无汞

Rohs 豁免信息 [是](#)

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟Rohs指令	符合 欧盟ROHS声明
中国 Rohs 管理办法	中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
环境披露	产品环境文件
Weee	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
流通资料	产品使用寿命终期信息

GVAE11

