






SV - 80 ATV




 Stradatrice automatica grande per nastri sega. Ciclo di lavoro automatico. Scelta del tipo di stradatura: sinistra/destra o sinistra/destra/dritto. Regolazione del passo di avanzamento, della altezza di stradatura e della quantità di piega del dente. Alto rendimento in uno spazio di lavoro molto ridotto. Completa di basamento e asta con rullo per supporto lame.

 Large automatic setting machine for band saw blades. Automatic work cycle. Choice of type of setting: left/right or left/right/straight. Adjustment of the feed pitch, of the setting height and of the tooth bending degree. High-yield in very little workspace. Complete with base and with rod and roller to support saw blades.

 Triscadora automática grande para sierras de cinta. Ciclo de trabajo automático. Elección del tipo de triscado: izquierda/derecha o izquierda/derecha/recto. Regulación de paso de avance, altura de triscado y pliegue del diente. Alto rendimiento en un espacio de trabajo muy reducido. Dotada de bancada y varilla con rodillo para apoyar las hojas.

 Avoyeuse automatique grande pour lames de scie à ruban. Cycle de travail automatique. Possibilité de choisir le type d'avoyage : gauche / droite ou gauche / droite / droit. Réglage du pas d'avancement, de la hauteur d'avoyage et du degré de pliage de la dent. Haut rendement dans un espace de travail très réduit. Complète de base et de tige avec rouleau de support des lames.

 Автоматический станок для разводки зубьев ленточных пил. Автоматический цикл работы. Выбор типа разводки: вправо, влево или вправо, влево, прямо. Регуляция шага подачи, изгиба зуба и высоты разводки. Высокая продуктивность. Комплектуется опорами для поддержки пильных полотен.



Stradatura Lame a Nastro-sega / Setting Bandsaw Blades

- Spessore Nastro-sega [min-max] / Bandsaw Thickness [min-max]:..... 0,5 - 1,2 mm
- Larghezza Nastro-sega [min-max] / Bandsaw Width [min-max]:..... 10 - 60 mm
- Passo di Stradatura [min-max] / Setting Pitch [min-max]:..... 5 - 35 mm
- Velocità di stradatura [denti/minuto] / Setting Speed [denti/minuto]:..... 32 - 48

- Due tipi di stradatura / Two types of setting:.....



Dati Generali / Characteristic

- Potenza Motori / Motors Power:..... n° 1 x 0,18 kW
- Peso Netto-Lordo / Net - Gross Weight:..... 50 - 94 kg
- Dimensioni Macchina [D x W x H] / Machine Dimensions [D x W x H]:..... 60 x 65 x ± 260 cm
- Dimensioni Imballo [D x W x H] / Packing Dimensions [D x W x H]:..... 81 x 92 x 155 cm

