



SIMATIC S7-200 SMART, 通信模块 CM 01, RS-485, 9 针 Sub-D (插针), 支持自由端口

| 一般信息               |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 产品类型标志             | CM01 RS 485                 |
| 运行中的 CiR 配置        |                             |
| 可在 RUN 模式下更改参数分配   | 不                           |
| 输入电流               |                             |
| 来自背板总线 DC 5 V, 典型值 | 50 mA                       |
| 功率损失               |                             |
| 功率损失, 典型值          | 0.5 W                       |
| 数字输入               |                             |
| 导线长度               |                             |
| • 屏蔽, 最大值          | 10 m                        |
| 接口                 |                             |
| 工业以太网接口数量          | 0                           |
| RS 485 接口数量        | 1                           |
| 协议                 |                             |
| PROFINET IO 支持的协议  | 不                           |
| PROFIBUS           | 不                           |
| 协议 (以太网)           |                             |
| • TCP/IP           | 不                           |
| 防护等级和防护类别          |                             |
| 防护等级 IP            | IP20                        |
| 标准、许可、证书           |                             |
| CE 标记              | 是的                          |
| 尺寸                 |                             |
| 宽度                 | 35 mm                       |
| 高度                 | 52.2 mm                     |
| 深度                 | 16 mm                       |
| 重量                 |                             |
| 重量, 约              | 18.2 g                      |
| 上一次修改:             | 2021/3/12 <a href="#">🔗</a> |